



318 MEGWIN щелочной низкопенный для торговых точек разливных напитков

Концентрированное беспенное средство с высокой диспергирующей способностью к пивному камню для мойки линии разливного пива в ПЭТ-тару

Назначение

✓ УДАЛЯЕМЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

- Пивной камень
- Дрожжи

☐ ОБЪЕКТЫ МОЙКИ

- Линия разливного пива в ПЭТ-тару (с пеногасителем Pegas и без него)

⚙ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ

- Механический

🧪 СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Щелочные электролиты, комплексообразующие вещества, неионогенные поверхностно-активные вещества, ингибитор коррозии, функциональные добавки.

📦 ФАСОВКА

13 кг | 28 кг

pH 12,5±0,5 (1% р-р в дистиллированной воде)

Гос. Регистрация №RU.74.50.11.015.E.000039.08.18
ТУ 2383-001-61326000-2011

Способы применения

Перед мойкой вытеснение продукта из линии розлива обязательно.

Рекомендованная концентрация 1,2-2,5%, температура раствора 20-40°C, время экспозиции 5-15 мин.

По завершению мойки промывка водой до полного удаления остатков моющего раствора.

ПРИМЕЧАНИЕ

Оптимальные концентрации и параметры мойки (температура и время мойки) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от степени загрязнения поверхности. При работе в жесткой воде концентрация рабочего раствора увеличивается

ЭФФЕКТИВНАЯ СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ



① ЩЕЛОЧНАЯ МОЙКА →

318 MEGWIN щелочной
низкопенный для торговых
точек разливных напитков



② ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфицирующее средство
АКВАдез-НУК 15