



402 MEGWIN кислотный пенный молокоперерабатывающих предприятий

Концентрированное средство для удаления многослойных минеральных отложений. Обладает хорошей пенообразующей способностью и быстроедействием.

Назначение

✓ УДАЛЯЕМЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

- Водный камень
- Белково-минеральные
- Ржавчина

🗑 ОБЪЕКТЫ МОЙКИ

- Внешние поверхности технологического оборудования
- Внутренние поверхности открытых емкостей
- Разборные части технологического оборудования
- Полы, стены производственных помещений

⚙ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ

- Механический
- Ручной

🧪 СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Органические и неорганические кислоты, немогенные поверхностно-активные вещества, комплексообразователи, целевые добавки.

📦 ФАСОВКА

5 кг | 10 кг | 23 кг

pH 1,5-2 (1% р-р в дистиллированной воде)

Гос. Регистрация №RU.74.50.11.015.E.000158.10.11
ТУ 2383-002-61326000-2011

Способы применения

Перед кислотной мойкой должны быть проведены щелочная мойка и ополаскивание водой.

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕНООБРАЗУЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Рекомендуемая концентрация 3-5%, температура раствора 20-40°C, время экспозиции 5-10 мин. При необходимости растереть щеткой.

НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА С ПОМОЩЬЮ ЩЕТОК

Рекомендуемая концентрация 3-5%, температура раствора - 20-40°C. Время экспозиции 15-20 мин.

МЕТОДОМ ЗАМАЧИВАНИЯ

Рекомендуемая концентрация 3-5%, температура раствора 20-40°C, время экспозиции не менее 15-20 минут.

По завершению мойки промывка водой до полного удаления остатков моющего раствора.

ПРИМЕЧАНИЕ

При удалении следов ржавчины рекомендуется увеличение концентрации до 10-15%.
Оптимальные концентрации и параметры мойки (температура и время мойки) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от типа и степени загрязнения поверхности, методов мойки.

ЭФФЕКТИВНАЯ СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ



①

ЩЕЛОЧНАЯ МОЙКА



②

КИСЛОТНАЯ МОЙКА

212 MEGWIN щелочной
высокопенный для
молокоперерабатывающих
предприятий

402 MEGWIN кислотный
пенный
молокоперерабатывающих
предприятий

