



MEGWIN кислотный низкопенный декальцинатор

Назначение

✓ НАЗНАЧЕНИЕ

Удаление отложений накипи в бойлерах и камерах пароконвектоматов, а также чистки форсунок при автоматической системе мойки.

☰ СВОЙСТВА

- Средство является концентратом
- Эффективно и быстродейственно
- Не вызывает коррозию металлических поверхностей
- Хорошо работает в воде любой жесткости
- Не растворяет резиновые и силиконовые прокладки

⚙ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ручной
- Механический

🧪 СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Органические и неорганические кислоты, неионогенные поверхностно-активные вещества, комплексообразователь, ингибитор коррозии.

📦 ФАСОВКА

1 л | 5 л | 10 л

pH 3±0,5 (1% р-р в дистиллированной воде)

Гос.Регистрация RU.74.50.11.015.E.000157.10.11

Способы применения

МЕХАНИЧЕСКИЙ

Обращаться к инструкции по использованию конкретного оборудования.

РУЧНОЙ

- Приготовить раствор 0,5 – 5%.
- Обработать рабочую камеру паром, с помощью пистолета-распылителя нанести средство на поверхность камеры.
- Выдержать несколько минут.
- Смыть с поверхности в режиме пара (t 90°C)

- Смыть с поверхности в режиме пара (1-00 С)