



Синтетическое моющее средство MEG House для очистки пластиковых изделий

Назначение

✓ НАЗНАЧЕНИЕ

- Мойка изделий из ПВХ (рам, подоконников, дверей), витрин
- Мойка пластиковых стеновых панелей
- Очистка сайдинга

☰ СВОЙСТВА

- Средство является концентратом
- Эффективно и быстродейственно
- Обладает обильной, устойчивой пеной, не имеет запаха
- Удаляет загрязнения с пористых и фактурных поверхностей
- Не повреждает поверхность обрабатываемых изделий

⚙ СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ручной
- Механический

🔗 СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Неионогенные поверхностно-активные вещества, щелочные электролиты, комплексообразователь, активные моющие добавки.

📦 ФАСОВКА

1 л | 5 л | 10 л

pH 11±0,5 (1% р-р в дистиллированной воде)

Гос.Регистрация RU.74.50.11.015.E.000022.08.14

Способы применения

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕНООБРАЗУЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Рекомендуемая концентрация 2-3%, температура рабочего раствора 20-40°C, время экспозиции 2-3 минуты. При необходимости обрабатываемую поверхность растереть щеткой.

НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА ВРУЧНУЮ

С помощью щеток

Рекомендуемая концентрация 1,0-1,5%, температура раствора - 20-40°C. Время экспозиции 2-3 минуты. При сильном загрязнении увеличить время экспозиции до 5 минут. Далее промыть водой до полного удаления остатков моющего раствора.

С помощью губки

Концентрат нанести на влажную поролоновую губку, вспенить, пену нанести на поверхность; По завершению мойки промыть водой до полного удаления остатков моющего раствора.